



Punta latauslokerikko

PUNTA latauslokerikossa säilytät ja lataat kätevästi ja turvallisesti kannettavia sähkölaitteita. Laajasta valikoimastamme löydät sopivan latauslokerikon kuhunkin käyttökohteeseen.

LATAUSLOKERIKKO

Tekniset tiedot

Vakiokorkeudet	880 mm, 1700 mm (ilman jalustaa), tilauksesta muita korkeuksia
Lokeroiden määrä päällekkäin	12 (LK12, k: 122 mm) 10 (LK10, k: 150 mm) 8 (LK8, k: 192 mm) 4 (LK4, k: 397 mm) 6 (LK12, k: 122 mm) 5 (LK10, k: 150 mm) 4 (LK8, k: 192 mm)
Osaston leveys	300 mm tai 400 mm (aukon leveys: 224 mm, 324 mm)
Syvyys	532 mm + 20 mm, tilauksesta 402 mm + 20 mm Kaapin takana olevat listat ilmanvaihtoa varten lisäävät kaapin syvyyttä 20 mm
Jalusta	Jalustan korkeus: 200 mm Maksimi leveys: 1200 mm (maks. 3 tai 4 osastoa rinnakkain) Varustettu säätöjaloilla (säätö 50 mm) Latauslokerikot on mahdollista varustaa myös pyörillä

Rungon materiaali	Kylmävalssattu 0,75 mm:n teräslevy
Ovien materiaali	Valittavissa sopiva materiaali laajasta valikoimastamme
Ilmanvaihto	Kaikissa lokeroissa on reiät takaseinässä. Seinäasennuksessa suositellaan tilaamaan lokerikko takaseinän korotusrimoilla
Väri	Vakiovärin lisäksi valittavissa kaikki värikarttamme vaihtoehdot.
Sähkönsyöttö	Pistorasioiden määrä: 1 per lokero (LK4 saatavana 2 pistorasiaa) Pistorasian tilalle valittavissa USB-rasia (2 USB-pistoketta, Max 2,1 A)
Maksimiteho	2500W (10 A, 250 V)
Syöttöjohdon pituus	2,5 m (vaihdettavissa)
Syöttöjohdon liittimen sijainti	kaapin päällä
Syöttöjohdon liitin latauskaappiin	IEC C13 kulma
Kiinnitys	Seinäkiinnityssarjan avulla
Lukko	Valittavissa käyttötarkoitukseen sopiva lukko laajasta valikoimastamme
Lisävarusteet	LAN-pistoke jokaisessa lokerossa
Turvallisuus	Pistorasioihin ei saa kytkeä muita kuin niihin tarkoitettuja laitteita
CE-merkintä	Tuote täyttää CE-merkin vaatimukset